ЗВЕНО СЧЭ

Заводской № _____

Паспорт

БАЖК.433679.013 ПС

Утвержден
БАЖК.433679.013 ПС-ЛУ

ЗВЕНО СЧЭ

Паспорт

БАЖК.433679.013 ПС

Содержание

1 Общие указания 4
2 Основные сведения об изделии и технические данные 4
3 Свидетельство об упаковывании и опломбировании 6
4 Свидетельство о приемке и гарантии изготовителя 6
4.1 Заключение изготовителя 6
4.2 Заключение представителя заказчика 8
5 Особые отметки 9

1 Общие указания

1.1 Перед эксплуатацией звена СЧЭ БАЖК.433679.013 (далее по тексту – звено СЧЭ) необходимо внимательно ознакомиться с его эксплуатационной документацией.

1.2 Записи в паспорте производят черной тушью или чернилами (пастой) черного, синего или фиолетового цвета отчетливо и аккуратно. Подчистки, помарки, незаверенные исправления и записи карандашом не допускаются. Неправильная запись должна быть аккуратно зачеркнута и произведена новая, которую заверяет ответственное лицо. После подписи проставляют фамилию и инициалы ответственного лица. Вместо подписи допускается проставлять личный штамп исполнителя.

1.3 В раздел «Особые отметки» вносят данные, не предусмотренные другими разделами паспорта, необходимость в которых возникает в процессе изготовления и эксплуатации звена СЧЭ.

1.4 Сведения по предъявлению рекламаций на качество звена СЧЭ приведены в эксплуатационной документации на изделие «Годограф-Универсал-СА» БАЖК.425118.004 (далее по тексту – изделие).

1.5 Сведения по утилизации приведены в эксплуатационной документации на изделие.

2 Основные сведения об изделии и технические данные

2.1 Звено СЧЭ предназначено для работы в составе изделия «Годограф-Универсал-СА» БАЖК.425118.004.

2.2 Звено СЧЭ предназначено для преобразования колебаний грунта в электрические сигналы, предварительной аналого-цифровой обработки сигналов и передачи результатов обработки в цифровом виде в блок электронный изделия.

2.3 Звено СЧЭ относится к группе назначения 1.10, к группе исполнения 1.10.4 по ГОСТ Р 52860-2007, климатическое исполнение УХЛ 5 по ГОСТ 15150-69 и предназначено для непрерывной круглосуточной работы в грунте (кроме имеющего высокую плотность (скальный грунт, мерзлый грунт), песчаного (рыхлый песок) и болотного) на глубине от 0,2 до 0,3 м при температуре окружающей среды от минус 60 до плюс 60 °С и относительной влажности воздуха до 98 % при температуре 35 °С.

2.4 Звено СЧЭ имеет степень защиты оболочкой IP67 по ГОСТ 14254-2015 (IEC 60529:2013).

2.5 Звено СЧЭ драгоценных материалов и цветных металлов, подлежащих учету, не содержит.

2.6 Масса звена СЧЭ брутто не более 3,5 кг (справочно).

2.7 Габаритные размеры транспортной тары – 410×410×130 мм (справочно).

2.8 Сведения о конструкции, монтаже и эксплуатации звена СЧЭ приведены в эксплуатационной документации на изделие.

3 Свидетельство об упаковывании и опломбировании

3.1 Звено СЧЭ БАЖК.433679.013 заводской № _____ упаковано изготовителем согласно требованиям инструкции по упаковыванию БАЖК.425118.004 И28.

3.2 Тара опломбирована ОТК изготовителя и представителем заказчика пломбами с оттисками клейм:

«_____» «_____».

Дата упаковывания «____» _____ 20___ г.

Упаковывание произвел_____ _____ _____
должность подпись расшифровка подписи

Упаковывание приняли:
контролер ОТК_____ _____
подпись расшифровка подписи

представитель заказчика_____ _____
подпись расшифровка подписи

4 Свидетельство о приемке и гарантии изготовителя

4.1 Заключение изготовителя

4.1.1 Звено СЧЭ БАЖК.433679.013 заводской № _____ изготовлено и принято в соответствии с требованиями технических условий БАЖК.433679.013 ТУ и признано годным для эксплуатации.

4.1.2 Изготовитель гарантирует соответствие качества звена СЧЭ требованиям технических условий БАЖК.433679.013 ТУ при соблюдении потребителем условий и правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации, установленных эксплуатационной документацией на изделие.

ВНИМАНИЕ! ИЗГОТОВИТЕЛЬ НЕ ГАРАНТИРУЕТ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ ПРИ ЕГО ЭКСПЛУАТАЦИИ С ЧУВСТВИТЕЛЬНЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ СТОРОННИХ ИЗГОТОВИТЕЛЕЙ, ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА НА ИЗДЕЛИЕ И ЕГО СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ В ЭТОМ СЛУЧАЕ СНИМАЮТСЯ.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА НА ЧУВСТВИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ СТОРОННИХ ИЗГОТОВИТЕЛЕЙ НЕ РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ.

Гарантийный срок с приемкой ОТК – 18 месяцев с даты отгрузки.

Гарантийный срок с приемкой представителем заказчика – 2 года с даты изготовления.

Изготовитель в соответствии с контрактом безвозмездно устраняет последствия поставки заказчику звеньев СЧЭ ненадлежащего качества (безвозмездно устраняет недостатки звеньев СЧЭ; заменяет за свой счет звенья СЧЭ ненадлежащего качества звеньями СЧЭ, соответствующими требованиям нормативной и технической документации и условиям контракта; возмещает расходы заказчику на устранение недостатков звеньев СЧЭ).

Руководитель
предприятия-изготовителя

МП _____ _____
подпись расшифровка подписи

_____
число, месяц, год

Начальник ОТК

_____ _____
подпись расшифровка подписи

_____
число, месяц, год

4.1.3 Адрес изготовителя:

4.2 Заключение представителя заказчика

4.2.1 Звено СЧЭ БАЖК.433679.013 заводской № _____ соответствует требованиям технических условий БАЖК.433679.013 ТУ и признано годным для эксплуатации.

Представитель заказчика

МП _____ _____

подпись расшифровка подписи

_____

число, месяц, год

5 Особые отметки

Лист регистрации изменений

Изм.	Номер листов (страниц)				Всего листов (страниц) в документе	Номер документа	Входящий номер сопроводительного документа и дата	Подпись	Дата
	измененных	заменных	новых	аннулированных					